Proyecto_____

#AIA_____ SIS#_____

Artículo #_____Cantidad_____ CSI Sección 114000

SERIE VBP

Gabinetes de almacenamiento y transporte

VENDER HOJ

Modelo VBP18ES
con parachoques opcionales

MODELOS

Unidades con estanterías regulables:

❑**VBP5ES** (ver reverso para capacidades)

❑**VBP7ES** (ver reverso para capacidades)

❑**VBP13ES** (ver reverso para conocer las capacidades)

❑**VBP15ES** (ver reverso para conocer las capacidades)

❑**VBP18ES** (ver reverso para conocer las capacidades)

Unidades con estanterías de carga labial:

❑**VBP7LL** (Quince hojas de 18" x 26" x 1" py)

❑**VBP15LL** (Treinta bandejas para hornear de 18" x 26" x 1")

Unidades con estantes:

❑**VBP7SL** (Tres estantes)

❑**VBP15SL** (Seis estantes)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Capacidad de retencion:
  - Bandejas para hornear de 18" x 26"
  - Bandejas de 12" x 20", o una combinación de ambas en 1 ½" centros
  - Otros tamaños de sartenes en estantes
- Electrónica ccontrol con dígitopantalla completa para sostener unt temperamen hasta 200°F
- Motor de soplador para una distribución suave y uniforme de la temperatura.
- Puertas holandesas (modelos tamaño 15 y 18)
- Ruedas resistentes de 5" (2 giratorias con frenos y 2 rígidas) (3" en modelos de tamaño 5)
- Asas laterales empotradas
- Guías de bandeja universales regulables en 1½" centros; VBP15ES & VBP13ES se envía con 10 pares de guías para bandejas; Barcos VBP7ES y VBP5E con 5 pares, VBP18ES se envía con 15 pares
- Tanto el interior como el exterior están construidos con calibre 20. acero inoxidable
- Totalmente aislado con 1½" en las paredes laterales y 2" en la parte superior
- Estructura de acero integrada para máxima resistencia.
- Pestillo de puerta de acción magnética
- Puertas reversibles de campo
- Cable montado en la parte trasera
- Completo con cable y enchufe: NEMA 5-15 para 120 voltios y NEMA 6-15 para 208-240 voltios
- Garantía limitada de un año en piezas y mano de obra; después del primer año, Garantía de 10 años en piezas de los elementos calefactores.

DECLARACIÓN DEL ESPECIFICADOR

Modelo Vulcano No. Mantenimiento y transporte con calefacción VBP gabinetes. Motor de soplador para una temperatura suave y uniforme distribución de la naturaleza. Completo con ruedas resistentes de 5" (2 giratorias con frenos y 2 rígidas) (VBP5ES tiene fundición de 3"- ers). Control electrónico con pantalla digital para retención. a temperaturas de hasta 200°F. Las estanterías ajustables Sostiene moldes de 18" x 26" o 12" x 20" o una combinación de ambos en 1½" centros. Los estantes con carga lateral tendrán capacidad para 18" x bandejas de 26" en 1½" centros. Las estanterías tendrán una variedad- variedad de tamaños de recipientes. Completo con guías para bandejas universales ajustable en 1 ½"centros. Interior y exterior del gabinete.- anteriores están construidos con acero inoxidable de calibre 20 acero. Tiradores laterales empotrados, magnéticos pestillo de puerta de acción y aislamiento total 1½" en las paredes laterales y 2" en la parte superior. Estructura de acero integrada para máxima fortaleza. Puertas reversibles de campo. Completo con trasero cable y enchufe montados: NEMA 5-15 para 120 voltios y NEMA 6-15 para 208-240 voltios. Piezas limitadas por un año y garantía laboral. Después del primer año, partes de 10 años. Garantía de los elementos calefactores.

Listado por UL. Listado por UL según las normas de seguridad canadienses. Clasificado por UL según el estándar NSF #4.

OPCIONES

❑208/240 voltios

❑Bandeja de humedad

❑Parachoques perimetral completo

❑Puertas holandesas de vidrio (tamañoson solo 7 y 15. St no energéticoArkansas®)

❑Estantes de alambre para colocar sobre guías para bandejas

❑Diapositivas de bandeja adicionales

❑control mecanico

Apagpagrohvmid by_____ Date _____Apagpagrovmid by_____ Date _____